



г. Пермь

+7(342)286-14-64

+7(342)243-00-05

Паспорт к товару "Радиатор биметал. HALSEN 500 x80/6"

Ссылка на этот товар в интернет-магазине сантехники и инженерного оборудования Водoley59 vodoley59.ru

<https://vodoley59.ru/products/radiator-bimetal-halsen-500-x806>

Добавлено: 29.10.2024

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Поставщик устанавливает гарантийный срок на биметаллические секционные радиаторы – 20 лет. Срок службы радиатора при соблюдении всех правил, указанных в паспорте, составляет не менее 25 лет.
- 6.2. Гарантия распространяется на дефекты, возникшие по вине завода изготовителя.
- 6.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя, вследствие нарушений правил транспортировки, монтажа и эксплуатации, особенно указанных в пункте 4.2.; 4.3; 4.4.; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.13; 5.2.
- 6.4. Претензии после ввода в эксплуатацию радиатора принимаются через продавца, изготовителя, уполномоченную организацию или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортёра.
- 6.5. Для выполнения гарантийных обязательств Покупателю необходимо предъявить Продавцу (или Импортеру, Производителю) следующие документы:
- подписанный клиентом паспорт на радиатор;
 - справка УК о давлении в системе отопления в день аварии;
 - копия акта, отвечающего требованиям пункта 4.18 настоящего паспорта;
 - копия товарного чека (или другого документа подтверждающего оплату).
- 6.6. При возникновении спора по качеству продукции продавец в праве потребовать от покупателя предоставить следующие документы:
- заявление, в котором должны быть указаны: паспортные данные, адрес, дата, время аварии; описание ситуации эксплуатации, предшествующей аварии; имя и адрес монтажника, с указанием - обладает ли он страховым полисом, покрывающим ущерб, нанесенный неправильной установкой;
 - акт рекламации, подписанный представителем УК, продавца и покупателя;
 - справка из УК о давлении воды в день аварии;
 - копия товарного чека (или другого документа подтверждающего оплату);
 - подписанный клиентом паспорт на радиатор;
 - копия акта, отвечающего требованиям пункта 4.18 настоящего паспорта.

При необходимости предоставить возможность представителю сервисного центра осмотреть место аварии, последствия аварии, поврежденного изделия, места установки и места повреждения, а также сделать фотографии.

При необходимости предоставить возможность представителю сервисного центра взять два образца воды (1 литр из системы отопления и 1 литр из водопровода).

6.7. Изготовитель обеспечивает соответствие отопительных приборов требованиям ГОСТ 31311-2022 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации и устанавливает гарантийный срок и срок службы отопительного прибора при соблюдении указанных условий.

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация радиаторов при давлении и температурах выше указанных в паспорте не допускается.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Требования по утилизации отопительных приборов не устанавливаются.

С УСЛОВИЯМИ УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РАДИАТОРОВ ОЗНАКОМЛЕН. ПРЕТЕНЗИЙ ПО ТОВАРНОМУ ВИДУ НЕ ИМЕЮ.

подпись _____ дата _____ 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Тип	Количество
Дата продажи	Продавец
Штамп торгующей (поставляющей) организации	

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Модель	BS 200/100	BS 350/80, BS 500/80, BS 500/100
Номер сертификата соответствия	РОСС RU C-RU.AB29.B.00157/23	№ РОСС RU C-RU.AЯ09.B.01485/23
Срок действия сертификата соответствия	с 28.12.2023 по 27.12.2028	с 23.08.2023 по 22.08.2028
№ партии		
Дата выпуска		
Упаковщик №		
Отметка ОТК		

Гарантийный срок – 20 лет, срок службы – 25 лет.

Сайт изготовителя: <https://forteprom.ru/products>

Страна происхождения: Россия

Изготовитель: ООО «Форте Пром ГмбХ»

Адрес местонахождения:

400031, Россия, г. Волгоград, ул. Бахтурова, 12Л

ПАСПОРТ

Биметаллический лито
центрального отоплени

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Биметаллические секционные радиаторы выс
системах и сетях центрального отопления откр
В качестве теплоносителя может использоваться

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стандартная

Радиатор в упаковке.....

Паспорт с гарантийным талоном.....

Монтажные элементы не входят в ком

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РА

3.1. Основные параметры:

Максимальное избыточное рабочее давление теплоно
при котором допускается эксплуатация отопительного

Максимальная рабочая температура теплоносителя,
при которой допускается эксплуатация отопительного

Показатель pH теплоносителя

Климатическое исполнение радиатора

Качество сетевой воды должно удовлетворять
Содержание свободной угольной кислоты: 0.

Значение pH для открытых систем теплоснабж

Содержание соединений железа, мг/дм³, не бо

для закрытых: 0,5.

Содержание растворенного кислорода, мкг/дм³

Количество взвешенных веществ, мг/дм³, не б

Содержание нефтепродуктов, мг/дм³, не более

для закрытых: 1.

*верхний предел допускается только при глуб

**по согласованию с санитарными органами д

3.2. Технические показатели:

Параметры

Номинальный тепловой поток секции, Вт

Межцентровое расстояние (B), см

Высота (A) секции, см

Ширина (C) секции, см

Глубина (D) секции, см

Емкость секции, л

Масса секции нетто, кг

Размер присоединительной резьбы

*Примечание: Тепловой поток указан при нормальны
пересчитывается по формуле: $Q = Q_{(t_1-t_2)^{0.75}} \cdot (\Delta T/70^{\circ}C)^{1.3}$

Номинальный тепловой поток отопительного прибора,
соответствующего значения одной секции отопительн

