



г. Пермь

+7(342)286-14-64

+7(342)243-00-05

Паспорт к товару "Радиатор алюм. ФРЕГАТ AL 500x80/4"

Ссылка на этот товар в интернет-магазине сантехники и инженерного оборудования Водолей59 vodoley59.ru

<https://vodoley59.ru/products/radiator-alyum-fregat-al-500x804>

Добавлено: 29.10.2024



Характеристики радиаторов

Количество секций прибора	Ед. изм.	ФРЕГАТ AL 350x80	ФРЕГАТ AL 500x80	ФРЕГАТ AL 500x100
3	Теплоотдача, кВт*		0,486	
	Габариты, мм		240x80x580	
	Вес, кг (нетто/брутто)	н/д	3,68/4,016	н/д
4	Теплоотдача, кВт*		0,648	
	Габариты, мм		320x80x580	
	Вес, кг (нетто/брутто)	н/д	4,94/5,293	н/д
5	Теплоотдача, кВт*		0,81	
	Габариты, мм		400x80x580	
	Вес, кг (нетто/брутто)	н/д	6,19/6,56	н/д
6	Теплоотдача, кВт*		0,972	
	Габариты, мм		480x80x580	
	Вес, кг (нетто/брутто)	н/д	7,45/7,837	н/д
7	Теплоотдача, кВт*		1,134	
	Габариты, мм		560x80x580	
	Вес, кг (нетто/брутто)	н/д	8,71/9,114	н/д
8	Теплоотдача, кВт*		1,296	
	Габариты, мм		640x80x580	
	Вес, кг (нетто/брутто)	н/д	9,96/10,381	н/д
9	Теплоотдача, кВт*		1,458	
	Габариты, мм		720x80x580	
	Вес, кг (нетто/брутто)	н/д	11,22/11,659	н/д
10	Теплоотдача, кВт*		1,62	
	Габариты, мм		800x80x580	
	Вес, кг (нетто/брутто)	н/д	12,47/12,926	н/д
11	Теплоотдача, кВт*		1,782	
	Габариты, мм		880x80x580	
	Вес, кг (нетто/брутто)	н/д	13,73/14,203	н/д
12	Теплоотдача, кВт*		1,944	
	Габариты, мм		960x80x580	
	Вес, кг (нетто/брутто)	н/д	14,99/15,48	н/д
13	Теплоотдача, кВт*		2,106	
	Габариты, мм		1040x80x580	
	Вес, кг (нетто/брутто)	н/д	16,24/16,747	н/д
14	Теплоотдача, кВт*		2,268	
	Габариты, мм		1120x80x580	
	Вес, кг (нетто/брутто)	н/д	17,5/18,024	н/д

*Измерений теплоотдачи при отклонении теплового напора от значения dt=70 не производилось



РУССКИЙ РАДИАТОР

«Русский Радиатор» — это продукция, произведенная на территории Российской Федерации на базе одного из крупнейших мировых производителей алюминия. «Русский Радиатор» изготавливает алюминия, произведенного в РФ. Завод «Русский Радиатор» от специально спроектирован, по за секционных радиаторов отопления. оборудования занимались ведущие

Добыча бокситов и производство глинозема на собственных предприятиях



Механическая обработка автоматизированных линий САЛ

Благодаря уникальной локализации и получением первичного алюминия производством радиаторов, достигая сохранения высочайшего качества. Сочетание новейших технологий «Русский Радиатор», отвечает мировым стандартам и соответствует требованиям ГОСТ соответствия и протоколом испытаний. «Русский Радиатор» входит в отопление «АПРО». Адрес изготовителя: 1864 пгт.Надвоицы, ул. Заводская,д.1 Сертификат соответствия РОССТ



Уважаемь

Благодарим Вас за покупку «Русский радиатор» и просим ознакомиться со следующими рекомендациями:

Радиатор имеет гарантию на производственную и монтажную эксплуатацию, соответствующую инструкции.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

«Русский радиатор» соответствует требованиям ГОСТ 31311-2009.

Рекомендуем Вам внимательно прочитать инструкцию, содержащуюся в ней рекомендации по эксплуатации и предупреждения, касающиеся неправильного использования радиатора, чтобы избежать его поломки и эксплуатировать данный прибор.

Наши радиаторы полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к ним в окружающей среде, а также полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к ним в странах, что подтверждается сертификатами.

Межосевое расстояние, H:
Высота, H
Ширина, L/п
Глубина
Номинальный тепловой поток при $\Delta T=70^{\circ}C$
Вес секции
Объем секции
Интервал водородного показателя теплоносителя
Максимально допустимая температура
Рабочее давление
Испытательное давление
Давление разрушения
Присоединительная резьба
Цвет покрытия секций



Назначение

Алюминиевый радиатор отопления «Русский радиатор» предназначен для применения в системах отопления жилых и общественных зданий в соответствии с нормативных документов ГОСТ 31311-2009.

В Радиаторе допускается использование

Комплектация

- Радиатор в сборе (от 4 до 14 секций)
- Упаковка
- Технический паспорт изделия
- Монтажный комплект поставляется отдельно