



г. Пермь

+7(342)286-14-64

+7(342)243-00-05

Паспорт к товару "Радиатор бимет. KONNER BM 500 x80/1"

Ссылка на этот товар в интернет-магазине сантехники и инженерного оборудования Водолей59 vodoley59.ru

<https://vodoley59.ru/products/radiator-bimet-konner-bm-500-x801>

Добавлено: 29.10.2024

- копия накладной (или другого документа, подтверждающего покупку);
- оригинал паспорта радиатора с заполненным гарантийным талоном.
При необходимости предоставить возможность представителю уполномоченной организации осмотреть место аварии, последствия аварии, поврежденного изделия, места установки и места повреждения, а также сделать фотографии.
При необходимости предоставить возможность представителю уполномоченной организации взять два образца воды (1 литр из системы отопления и 1 литр из водопровода).

10. Гарантийный талон.

В соответствии с п.5 ст. 14 Закона «О защите прав потребителей» радиаторы, вышедшие из строя вследствие действия непреодолимой силы или нарушения Покупателем (Пользователем) установленных в настоящем паспорте правил, замене или денежной компенсации не подлежат. Ущерб, причиненный изделиями вследствие их неправильной установки и/или эксплуатации, возмещению не подлежит.

Модель	Количество секций (шт.)	Количество радиаторов (шт.)	Номер накладной (чека)	Примечание

С условиями установки, эксплуатации радиаторов и условиями гарантии ознакомлен.

Претензий по товарному виду радиаторов не имею:

Дата продажи		Штамп или печать торгующей организации	
Подпись покупателя		Подпись продавца	

Монтажная и эксплуатирующая организации:

Наименование и адрес монтажной организации	Дата монтажа	ФИО ответственного за монтаж лица
Наименование и адрес эксплуатирующей организации	Дата приема в эксплуатацию	ФИО ответственного за эксплуатацию лица

11. Производитель и импортер.

Производитель: Чжэцзян РонгПонг Индустриал Ко., Лтд. Хуанглонг Индустриал Зоне, № 13, Вуйи, Зейджанг, Китай.
ZHEJIANG RONGRONG INDUSTRIAL CO., LTD. HUANGLONG INDUSTRIAL ZONE № 13, WUYI, ZHEJIANG, CHINA.

Импортер: ООО «Ист-Вест Лоджистик», 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2, литер А, комната 444А-3

Организация уполномоченная принимать претензии на территории РФ: ООО «ТД ТАЙПИТ», 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр.3, офис А329/3. Эл.почта: info@taipit.ru

Дата выпуска.

Приемка готовой продукции.

KÖNNER

ТЕХНИЧЕСКИЕ

Радиаторы

Радиаторы отопления биметаллические для отопления зданий и сооружений различного назначения. Радиатор состоит из отдельных элементов. Герметичность в местах соединений обеспечивается прокладками.

Секция биметаллического радиатора состоит из алюминиевого сплава. Сердечник представляет собой нижний коллектор, соединенный между собой с верхней конструкцией теплоноситель в радиаторе. Алюминиевый слой обеспечивает более высокую теплопроводность. Для покраски радиаторов используется красочный порошок. Цвет партий может незначительно отличаться.

1. Технические характеристики радиаторов

наименование модели	Номинальный тепловой поток (при $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$), кВт	Межосевое расстояние, мм	Технические характеристики
			Высота, мм
KONNER 80/500 Bimetal	0,148	500	553
KONNER 100/500 Bimetal	0,170	500	557

Отклонения значения номинального теплового потока, допускаемые производителем, не превышают 5%.

2. Комплектация.

- радиатор в фирменной упаковке. - технические характеристики

3. Сертификат.

Производство радиаторов Konner сертифицировано по стандартам ISO9001, ISO14001. На территории России соответствие № РОСС RU C-CN.AГ16.B.

соответствуют ГОСТ 31311-2005. 

4. Монтаж радиатора.

4.1. Монтаж радиаторов должен осуществляться на стену, имеющей свидетельство о допуске к работам.

4.2. Перед установкой радиаторов необходимо проверить соединения, ослабление которых возможно.

4.3. Для максимальной эффективности радиатора необходимо соблюдать расстояния:

- от пола до низа радиатора - не менее 60 мм

- от стены до задней стенки радиатора - не менее 10 мм

- от верха радиатора до низа подоконной решетки - не менее 100 мм

4.4. Для биметаллических радиаторов до 10 секций - 3 кронштейна (2 сверху и 1 снизу).

